



DERCO
maq

JAC
CAMIONES

JAC CAMIÓN / SD1000

10.8 TN

180 HP
DE POTENCIA



GARANTÍA
2 AÑOS
o 200,000 KM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Marca	JAC
Modelo	HFC1120KN

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISDe 4.5
Tipo	4 Cilindros en Línea - Turbo&Intercooler
Inyección	Common Rail - Cummins XPI
Cilindrada (cc)	4,500
Potencia máxima [HP(KW)/RPM]	180 (135) @ 2,500
Torque Máximo [Nm (Lb-ft)/RPM]	700 (516) @ 1,400
Norma de Emisión	Euro IV - Sistema de Postratamiento SCR

TANQUES COMBUSTIBLE Y ADBLUE

Capacidad Diesel (L)	210 (L) / 56 (G)
Capacidad Urea (L)	35 L / 9.3 (G)
Material tanque combustible	Aleación de aluminio

TRANSMISIÓN

Marca	Fast Gear			
Modelo	6DS70TA-D			
Tipo	Transmisión Manual			
Cambios	6 velocidades sincronizadas / 1 reversa			
Ratios de Cambio	1	5.93	4	1.37
	2	3.34	5	1
	3	2.07	6	0.77
			R	5.41

PTO	JAC - QH50
-----	------------

EMBRAGUE

Marca	Valeo
Tipo	Monodisco seco de 395 mm
Sistema	Diafragma de accionamiento hidroneumático

EJES Y SUSPENSIÓN

Tracción	4x2
Suspensión delantera	Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción + Barra estabilizadora
Eje delantero	Eje rígido tipo viga - JAC
Capacidad de eje delantero (kg)	4,500
Suspensión Posterior	Muelles semielípticos con paquete auxiliar + Barra estabilizadora
Eje Posterior	Eje diferencial simple
Capacidad de eje posterior (kg)	11,100
Ratio corona	4.8

SISTEMA DE FRENOS

Marca	Sistema Neumático SORL
Tipo (Delantero / Posterior)	Tambor - JAC
Modelo	Maxibrake - Cilindro doble diafragma
Sistema Seguridad 1	ABS - Sistema de Antibloqueo de Frenos
Freno Auxiliar	Freno de escape

DIRECCIÓN

Marca	JAC
Modelo	Servoasistida Hidráulica

RUEDAS Y NEUMATICOS

Marca Neumáticos	Chao Yang
Delantero / Posterior	275/80R22.5 CR976A

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V-Ah)	12 V-100Ah x2
Alternador (V / A)	28 V / 70 A
Arrancador (V / kW)	24 V / 6 kW

DIMENSIONES

Largo (mm)	8,795
Ancho (mm)	2,235
Alto (mm)	2,585
Distancia entre ejes (mm)	5,300
Largo carrozable (mm)	6,730
Trocha (delantera/posterior)(mm)	1,849/1,800
Velocidad máxima (km/h)	120
Radio de giro (mm)	10.9
Gradeabilidad máxima	≥30

PESOS

Peso Bruto Vehicular (kg)	15,600
Peso Neto del chasis (kg)	4,525
Capacidad de carga Util (kg)	11,075

EQUIPAMIENTO CHASIS

Cabina abatible con doble sistema eléctrico y/o hidráulica y Litera.
Extractor de aire superior.
Asiento ergonómico tipo butaca con suspensión neumática para piloto.
Asiento de copiloto con respaldo regulable.
Volante regulable en altura e inclinación.
Alarma de retroceso.
Sistema A/C.
Alza vidrio eléctricos y cierre centralizado de puertas.
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) y encendedor.
Velocidad Crucera.
Tablero de instrumentos digital con tacómetro.
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto).
Espejos exteriores eléctricos.
Espejo de punto ciego y tercer espejo.
Llave electrónica plegable.
Luces diurnas (DLR).
Set de herramientas.
Luz interior de cabina.
Incluir radio de giro.



Venta Retail - Teléfono: 989 232 567

- Av. La Marina 3099, San Miguel / Av. Evitamiento 1654, Ate
- Jr Andrés Cáceres Mz J Lte 3º Urb. San Eugenio (Altura Km 6 de Autopista R. Prிடe)
- Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia (C.C Plaza Norte - Expomotor)

Venta Corporativa - Teléfono: 989 117 463

- Av. Manuel Olguin 327 - Piso 11, Surco

www.camionesjac.pe

transporte@derco.pe

Teléfono: (01) 713 5100



DERCO
maq